

Línea Comercial



- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE**
Optimiza y reduce tu consumo de energía.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 3 parrillas de posiciones y ofrece 4 niveles de exhibición.
- ✓ **GRADO ALIMENTICIO**
Puerta de acero inoxidable.
- ✓ **FÁCIL ACCESO**
Fácil acceso a la unidad de refrigeración.
- ✓ **AISLAMIENTO DE CALIDAD**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1998 mm	(78 11/16")
Ancho:	667 mm	(26 9/32")
Profundo:	843 mm	(33 3/16")

Dimensiones interiores

Alto:	1427 mm	(56 3/16")
Ancho:	572 mm	(22 1/2")
Profundo:	709 mm	(27 15/16")

Capacidad interior útil

Volumen Útil:	470 L	(17 ft³)
Volumen Total:	580 L	(20 ft³)

Materiales

Puertas abatibles:	1 (Acero Inoxidable)
Parrillas:	3 (Acero pre-pintado)
Dimensión de parrillas:	Ancho: 544 mm (21 7/16") Profundo: 592 mm (23 5/16")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.23 kg
Potencia de compresor:	1/3 HP / 432 W
Temperatura de	
*Exhibición:	2°C a 24°C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Ventilación Forzada
Método de expansión	Capilar
Cut In	5°C
Cut Out	1°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115V/60 Hz
Amperaje:	4.71 A
Consumo:	ND
Longitud de cable:	1900 mm (74.80")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	1
LED por módulo:	28
Controlador:	Fuente 24V
Tipo de enchufe:	NEM A 5-15 P
Control de temperatura:	Electrónico


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 42 53': 45
Peso embalaje:	138 kg (304 lb)

Dimensiones de embalaje


Alto:	2059 mm	(81 1/16")
Ancho:	797 mm	(31 3/8")
Profundo:	880 mm	34 21/32")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Control de temperatura digital.
- B. Copete de acero inoxidable, fácil acceso a la unidad de refrigeración.
- C. Cerrojo de seguridad.
- D. Puerta de acero inoxidable.
- E. Ruedas de uso rudo.
- F. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

