

Tapa de Cofre



✓ CONGELACIÓN O REFRIGERACIÓN

El equipo cuenta con una función dual que permite utilizarlo como congelador o refrigerador gracias a su amplio rango de temperaturas.

✓ CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

Mantiene el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo y maximiza el ahorro de energía.

✓ TAPA CON SELLO HERMÉTICO

Mejora el aislamiento del frío y permite que sus productos se mantengan fríos por un tiempo más prolongado.

✓ JALADERA ERGONÓMICA CON CERROJO

Facilita la manera de abrir la tapa del congelador y con su cerrojo mantiene seguros los artículos que se tienen al interior del congelador.

✓ REFRIGERACIÓN EN 4 PAREDES

Sistema de refrigeración alrededor de las 4 paredes del congelador, maximiza la eficiencia del frío y permite un enfriamiento uniforme.

✓ CONTROL AJUSTABLE

Su control ajustable permite utilizar el congelador en su modo refrigeración o congelación, utilizándolo en un rango de 10°C a -24°C.

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Largo:	1910 mm
Ancho:	870 mm
Alto:	890 mm

Dimensiones sin empaque

Largo:	1860 mm
Ancho:	765 mm
Alto:	845 mm

Dimensiones interiores

Largo:	1710/1480 mm
Ancho:	625 mm
Alto:	700/450 mm
Volumen utilizable:	686 litros

Materiales

Puertas:	2
Material de puertas:	Plástico / Acero
Canastillas:	2
Dimensión de canastillas:	Largo: 660 mm Ancho: 220 mm Alto: 220 mm
Material externo:	Acero con pintura electrostática
Material interno:	Acero con pintura electrostática

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-290 (105 g)
Consumo de energía:	4.2 Wh/L en 24H
Condensador:	Bajo mantenimiento
Rango de operación:	10°C a -24°C

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación:	115 V/60 Hz
Amperaje:	4.4 A
Longitud de cable:	1500 mm
Tipo de enchufe:	Tipo B
Tipo de control:	Digital
Iluminación:	LED 1 por puerta

Datos logísticos

Peso bruto:	101 kg
Peso neto:	95 kg

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

