

VITRINA DELICATESSEN

DRD6 LS.

Línea Comercial



✓ CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA.

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura.

✓ ACOMODO VERSÁTIL.

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE.

Construcción del gabinete en blanco y negro, paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED.

Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.

✓ REFRIGERANTE ECOLÓGICO.

Sistema de refrigeración que utiliza el gas refrigerante natural R134a, de máxima eficiencia energética y bajo impacto ambiental.

✓ GRADO ALIMENTICIO.

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

Disponible en 3 colores:







Negro

Blanco

Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES





VITRINA DELICATESSEN

DRD6 LS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto: 1112 mm (44") Ancho: 1831 mm (72") Profundo: 880 mm (35")

Dimensiones interiores

Alto: 711 mm (28") Ancho: 1750 mm (69") Profundo: 741 mm (29")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable: 492.7 L (17.83 ft³)

Materiales

Puertas corredizas: 2 (Solidas)

Charolas: 4 (Acero Inoxidable)

Dimensiones

Charola Superior: Ancho: 833 mm (33")

Profundo: 384 mm (15")

Charola Inferior: Ancho: 833 mm (33")

Profundo: 484 mm (19")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo: 8.41 KW /24H

Amperaje: 5.99 A

Refrigeración

Temperatura de exhibición: 2°C a 10°C (35.6°F a 50°F)

Refrigerante: R134a

Cantidad de refrigerante: 0.420 kg (14.81 oz)
Potencia de compresor: 1/3 HP / 382 Watts

Evaporador: Natural
Cut In: 5 °C
Cut Out: 1 °C

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación: 115V/60 HZ Longitud de cable: 1.9 m (74.80")

Iluminación: LED

Modulos LED: 2

Tipo de enchufe: NEM A 5-15 P Control de temperatura: Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolque: 48': 15 pzas.

53': 16 pzas.

Peso de embalaje: 214 kg (472 lb)Peso neto: 182 kg (401 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto: 1345 mm (53") Ancho: 1983 mm (78") Profundo: 1016 mm (40")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Patas niveladoras
- F. Puerta de servicio

