

Línea Comercial



✓ CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura.

✓ ACOMODO VERSÁTIL

Cuenta con 2 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ REFRIGERACIÓN POR GRAVEDAD.

Producto siempre fresco, con refrigeración uniforme evitando que tus productos se resequen.

✓ SEGURIDAD ANTE TODO.

Vidrio templado doble al frente de gran transparencia y resistencia ante golpes inesperados.

✓ HIGIÉNICA.

Mostrador, entrepaños y piso en acero inoxidable favoreciendo la higiene y dificultando la acumulación de gérmenes.

✓ REFRIGERANTE ECOLÓGICO.

Sistema de refrigeración R-290 que genera mayor rendimiento y es amigable con el medio ambiente

CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	1110 mm	(43.7")
Ancho	915 mm	(36.02")
Profundo	935 mm	(36.8")

Dimensiones interiores

Alto	730 mm	(28.74")
Ancho	836 mm	(32.91")
Profundo	720 mm	(28.34")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	201 L	(7.09 ft³)
---------------------	-------	------------

Materiales

Puertas abatibles	1 (Blanca, negra, inox)
Charolas	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 737 mm (29")
	Profundo: 385 mm (15.15")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 737 mm (29")
	Profundo: 485 mm (19.1")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	3.5 kW/24H
Amperaje	2.7 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.075 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	5° (41°F)
Cut Out	1° (33.8°F)

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Modulos LED	2
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48': 28 pzas.
	53': 30 pzas.
Peso neto:	126 kg. (283 lb)
Peso de embalaje:	156 kg. (349.9 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1280 mm (50.39")
	Ancho: 1000 mm (39.37")
	Profundo: 940 mm (37")


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio panorámico
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados
- D. Condensador de libre mantenimiento
- E. Bumper resistente a golpes e impactos
- F. Patas niveladoras
- G. Puerta de servicio

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

