



MÁQUINA DE HIELO TORREY

MHC500/1109MAR1-49

MÁQUINA DE HIELO



✓ DISEÑO MODULAR

Permite aplicaciones flexibles en áreas con poco flujo de aire y una instalación sencilla sobre depósitos.

✓ CONSTRUCCIÓN

Diseño elaborado con materiales y sistemas de ultima generación, facilitando el acceso a los componentes internos para su limpieza y verificación de funcionamiento , reduciendo significativamente los costos de mantenimiento.

✓ MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

Comparte piezas comunes con todas las máquinas MA, lo que facilita el servicio.

✓ ASISTENTE DE COSECHA

El asistente de cosecha garantiza un rendimiento confiable, con menor consumo de energía y mayor capacidad.

✓ MAYOR DURABILIDAD

Placas del evaporador con recubrimiento de níquel electroless que aseguran resistencia y larga vida útil.

CERTIFICACIONES



ACCESORIOS (se vende por separado)

INDISPENSABLE

CRMHC1T0362 Tubería precargada R449MHC remotas 12M
CRCTR492006 Condensador remoto 20K BTU R449
CFDHI250005 Depósito de hielo Torrey DH-250/556
CRMHCSPA105 Sistema de filtro de agua SPA-105

OPCIONAL

CFDHI415006 Depósito de hielo Torrey DH-415/927
CRMHC1T0332 Kit tapas laterales para DH-415 (solo aplica para DH415 con máquinas de 30" de ancho)
CRMHC1T0240 Instalación kit MHC remotas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Largo:	686 mm
Ancho:	838 mm
Alto:	838 mm

Dimensiones sin empaque

Largo:	616 mm
Ancho:	768 mm
Alto:	683 mm

Capacidad

Capacidad de producción: 422 kg por día*
En condiciones ideales

Capacidad de producción: 372 kg por día**
** En condiciones extremas

Datos técnicos

Consumo de agua:	68.13 L por 45.36 kg de hielo**
Consumo de energía:	4.1 KWH por 45.36 kg de hielo*
Gas refrigerante:	R449A
Presión de agua:	20Psi min - 80Psi max
Rango de temp. ambiente:	10°C a 38°C
Rango de temp. agua:	4°C a 38°C
Compresor:	17400 BTU / Hr aprox.
Voltaje:	208-230 V
Frecuencia:	60 Hz

Materiales

Material exterior:	Aluminio
Material interior:	Plástico grado alimenticio, acero y cobre

Datos logísticos:


Peso bruto:	96 kg (aprox.)
Peso neto:	86 kg (aprox.)

Condiciones de trabajo:

	Condiciones ideales*	Condiciones extrema**
Temperatura del agua:	21 °C	32 °C
Temperatura del aire:	10 °C	21 °C

Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



CFMHC500024

A. Tapa superior


B. Tapa trasera

C. Tapa lateral

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

