

# VITRINA DELICATESSEN

DRD3 LS.

# Línea Comercial



#### ✓ LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TU NEGOCIO.

Presentaciones en color blanco, negro y acero inoxidable.

#### ✓ MAYOR AISLAMIENTO.

Laterales sólidos inyectados de aislante ciclopentano, manteniendo el frío en su interior.

#### LA MEJOR PRESENTACIÓN.

luminación Led que resalta las características tus productos.

#### ✓ LA REFRIGERACIÓN IDEAL.

Sistema de refrigeración por gravedad, exhibe tus productos siempre frescos y sin domo.

#### ✓ MULTIFUNCIONAL.

Puedes conservar distintos productos gracias al sistema de refrigeración por gravedad y placa fría.

#### ✓ HIGIÉNICA.

Mostrador, entrepaños y piso en acero inoxidable favoreciendo la higiene y dificultando la acumulación de gérmenes.

#### ✓ SEGURIDAD ANTE TODO.

Vidrio templado doble al frente de gran transparencia y resistencia ante golpes inesperados.

#### Disponible en 3 colores:







Blanco



Acero Inoxidable

#### **CERTIFICACIONES**





# VITRINA DELICATESSEN

DRD3 LS.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### **Dimensiones exteriores**

Alto: 1110 mm (43.7")
Ancho: 915 mm (36.02")
Profundo: 935 mm (36.8")

**Dimensiones interiores** 

 Alto:
 730 mm
 (28.74")

 Ancho:
 830 mm
 (32.67")

 Profundo:
 720 mm
 (28.34")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable: 222 L (7.84 ft³)

Materiales

Puertas abatibles: 1 (Sólidas)

Charolas: 2 (Acero Inoxidable)

**Dimensiones** 

Charola Superior: Ancho: 730 mm (28.74")

Profundo: 385 mm (15.15")

Charola Inferior: Ancho: 730 mm (28.74")

Profundo: 480 mm (18.89")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo: 3.3 Kw / 24H

Amperaje: 5.89 A

#### Refrigeración

Temperatura de exhibición: 2 °C a 10 °C (35.6 °F a 50 °F)

Refrigerante: R134a

Cantidad de refrigerante: 0,190 Kg (6.7 oz)

Evaporador: Natural

Condensador:Libre mantenimientoPotencia de compresor:1/5 HP / 154 WattsCut In:5 °C (41 °F)Cut Out:1 °C (33.8 °F)

#### Datos eléctricos

Fuentes de alimentación: 115V/60 HZ Longitud de cable: 190 m (74.8")

Iluminación: LED Modulos LED: 2

Tipo de enchufe: NEM A 5-15 P Control de temperatura: Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolque: 48': 28 pzas

53': 30 pzas

Peso de embalaje: 166 kg (365.96 lb)
Peso neto: 156 kg (343.92 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto: 1280 mm (50.39")
Ancho: 1000 mm (39.37")
Profundo: 940 mm (37")

### **PARTES / VISTAS DEL EQUIPO**



- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Pata niveladora
- F. Puerta de servicio

# FRENTE LATERAL SUPERIOR 915 925 935