

Línea PCR-TK



- ✓ **Impresor térmico**
No necesita tinta
- ✓ **Hecha en acero inoxidable**
Resistente y de fácil limpieza
- ✓ **Función de caja registradora**
Suma de productos rápidamente
- ✓ **Batería recargable**
Mayor movilidad.
- ✓ **Pantalla led iluminada automática**
Para fácil y rápida lectura

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	123.7mm (8.87")
Ancho	355.6mm (14")
Profundo	374.6mm (14.74")
Plato	355.6 mm x 288.9mm (14" x 11.37")

Metrológicas

Capacidad	40kg
División Mínima	40kg x 0.01 kg
Tara Máxima	40kg

Materiales

Gabinete	Acero inoxidable
Plato	Acero inoxidable
Base	Acero al carbón

Datos eléctricos

Voltaje de entrada adaptador	100/240Vca, 60Hz, 0.8A
Voltaje de salida adaptador	9V, 2.0A
Temp. De operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)

Datos logística

Peso neto:	9kg
Peso de embalaje:	11kg
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)

Datos conectividad

Interface de comunicación	Serial
Tipo de Conector	DB9

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Plato
- B. Porta plato
- C. Impresor
- D. Teclado

FRENTE

LATERAL

SUPERIOR

