

# **ENFRIADOR HORIZONTAL**

**THC18-E2** 

### Línea Comercial

### Refrigerador 18 pies



### ✓ CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES

Asegura la temperatura óptima de los productos.

### ENFRIAMIENTO ÓPTIMO

Enfriamiento por aire forzado.

### PUERTA SÓLIDA

Diseñada para disminuir la transferencia de calor y hacer el enfriador más eficiente.

### **✓** AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA

Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

### ✓ CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

### ✓ GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS

Charola evaporadora de líquidos.

### **✓** REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

### **Certificaciones**





\*Imágenes con fines ilustrativos Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



# **ENFRIADOR HORIZONTAL**

**THC18-E2** 

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\***

#### Dimensiones exteriores

Alto 1015 mm (39 7/8") Ancho 1513 mm (59 5/8") Profundo 742 mm (29 1/4")

#### **Dimensiones interiores**

Alto 535 mm (21 1/8") Ancho 1437 mm (56 5/8") Profundo 601 mm (23 5/8")

### Capacidad interior útil

Volumen utilizable 347 lt 12 ft3

### Materiales

Puertas 2 Parrillas 5

Dimensiones Ancho 300 mm (11 3/4") de la parrilla Profundo 580 mm (22 7/8")

### Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo 2.153 kW / 24 H Amperaje 5.6 A

### Refrigeración

Refrigerante R-290
Cantidad de refrigerante 0.075 Kg
Potencia de compresor 1/3 HP
Temperatura de exhibición 0° C A 7° C
Evaporador Aire Forzado

### Datos eléctricos

Fuentes de alimentación 115V/60 HZ
Longitud de cable 1.77 m
Iluminación NA
Tipo de enchufe NEMA 5-15P


Control de temperatura CL2

### Datos logísticos

Cargas de remolques 40': 44 pzas 53′: 60 pzas Peso neto 100 kg (221 lb) Peso de embalaje 104 kg (229 lb) Dimensiones de Alto: 1035 mm  $(40 \ 3/4")$ Ancho: 1570 mm embalaje (61 3/4") Profundo: 760 mm (29 7/8")

# \*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

### **PARTES / VISTAS DEL EQUIPO**



- A. Control de Temperatura Inteligente
- B. Acabado exterior de lámina en color negro
- C. Parrilla frontal plástica
- D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
- E. Puertas sólidas

