

## Línea Comercial



✓ **CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA**

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura.

✓ **ACOMODO VERSÁTIL**

Cuenta con 2 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ **REFRIGERACIÓN POR GRAVEDAD.**

Producto siempre fresco, con refrigeración uniforme evitando que tus productos se resequen.

✓ **SEGURIDAD ANTE TODO.**

Vidrio templado doble al frente de gran transparencia y resistencia ante golpes inesperados.

✓ **HIGIÉNICA.**

Mostrador, entrepaños y piso en acero inoxidable favoreciendo la higiene y dificultando la acumulación de gérmenes.

✓ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO.**

Sistema de refrigeración R-290 que genera mayor rendimiento y es amigable con el medio ambiente

### CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero  
Inoxidable

\*Imágenes con fines ilustrativos  
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

#### Dimensiones exteriores

Alto	1110 mm (43.7")
Ancho	915 mm (36.02")
Profundo	935 mm (36.8")

#### Dimensiones interiores

Alto	730 mm (28.74")
Ancho	836 mm (32.91")
Profundo	720 mm (28.34")

#### Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	222 L (7.84 ft³)
---------------------	------------------

#### Materiales

Puertas abatibles	1 (Blanca, negra, inox)
Charolas	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 737 mm (29") Profundo: 385 mm (15.15")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 737 mm (29") Profundo: 485 mm (19.1")

#### Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	3.5 kW / 24 H
Amperaje	2.7 A

#### Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.075 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	5° (41°F)
Cut Out	1° (33.8°F)

#### Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Modulos LED	2
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

#### Datos logísticos:

Cargas de remolques	48': 28 pzas. 53': 30 pzas.
Peso neto:	126 kg. (283 lb)
Peso de embalaje:	156 kg. (349.9 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1280 mm (50.39") Ancho: 1000 mm (39.37") Profundo: 940 mm (37")


\*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio frontal panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Patas niveladoras
- F. Puerta de servicio

#### FRENTE



#### LATERAL



#### SUPERIOR

