

Línea Comercial



✓ CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

Fácil de operar, ideal para distintos productos, además de optimizar y reducir tu consumo de energía.

✓ ACOMODO VERSÁTIL

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

HIGIENE POR NATURALEZA

Piso y mostrador en acero inoxidable que evitan la acumulación de bacterias

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Equipada con ruedas para un desplazamiento más sencillo.

PRODUCTOS SIEMPRE FRESCOS.

Sistema de refrigeración por gravedad, ideal para pasteles y postres.

LA MEJOR PRESENTACIÓN

Tiras LED de luz blanca en todo el marco del vidrio frontal que ayudan a la mejor presentación de tus productos.

MAYOR CAPACIDAD

Re diseñamos el interior de nuestras vitrinas, ofreciendo mayor capacidad de exhibición.

✓ INNOVANDO EN DESEMPEÑO

Ahora equipadas con gas refrigerante R-290, obteniendo un ahorro de energía fomentando el cuidado del planeta.

CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto (sin ruedas)	1180 mm (46.45")
Ancho	1887 mm (74.29")
Profundo	920 mm (36.22")

Dimensiones interiores

Alto	830 mm (32.67")
Ancho	1806 mm (71.10")
Profundo	732 mm (28.81")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	574 L (20.27 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas corredizas	2 (Vidrio)
Charolas	4 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 833,49 mm (32.81") Profundo: 479,10 mm (18,86")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 833,49 mm (32.81") Profundo: 579,11 mm (22.80")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	7.26 kW / 24 H
Amperaje	4.2 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.110 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Temperatura de exhibición	2°C a 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	4°
Cut Out	2°


Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48: 13 pzas. 53: 15 pzas.
Peso neto:	190 kg. (419 lb)
Peso de embalaje:	226.5 kg. (500 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1325 mm (52.16") Ancho: 2063 mm (81.22") Profundo: 1054 mm (41.49")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Ruedas de uso rudo
- F. Puerta de servicio

FRENTE

LATERAL

SUPERIOR



*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.