

VITRINA DELICATESSEN

DRD5 LS.

Línea Comercial



✓ LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TU NEGOCIO.

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura.

✓ ACOMODO VERSÁTIL.

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE.

Construcción del gabinete en blanco y negro, paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED.

Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.

✓ REFRIGERANTE ECOLÓGICO.

Sistema de refrigeración que utiliza el gas refrigerante natural R134a, de máxima eficiencia energética y bajo impacto ambiental.

✓ GRADO ALIMENTICIO.

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

Disponible en 3 colores:







Negro

Blanco

Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES





VITRINA DELICATESSEN

DRD5 LS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto: 1112 mm (44") Ancho: 1525 mm (60") Profundo: 880 mm (35")

Dimensiones interiores

 Alto:
 730 mm
 (29")

 Ancho:
 1400 mm
 (55")

 Profundo:
 730 mm
 (29")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable: 367 L (12.9 ft³)

Materiales

Puertas corredizas: 2 (Solidas)

Charolas: 4 (Acero Inoxidable)

Dimensiones

Charola Superior: Ancho: 610 mm (24.01")

Profundo: 380 mm (14.96")

Charola Inferior: Ancho: 610 mm (24.01")

Profundo: 480 mm (18.89")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo: 6.8 KW / 24 H

Amperaie: 5.40 A

Refrigeración

Temperatura de exhibición: 2°C a 10°C Refrigerante: R134a

Cantidad de refrigerante: 0.220 Kg (7.76 oz)

Natural

Evaporador:

Potencia de compresor: 1/3 HP 382 W

Cut In: 5°C Cut Out: 1°C

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación: 115V/60 HZ Longitud de cable: 1.9 m (74.8")

Iluminación: LED

Modulos LED: 2
Tipo de enchufe: NEM A 5-15 P

Control de temperatura: Electrónico

Datos logísticos:

Cargas de remolque: 48´: 14 pzas.

53': 15 pzas.

Peso de embalaje: 193 kg (425.49 lb)
Peso neto: 154 kg (320 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto: 1260 mm (50") Ancho: 1600 mm (63") Profundo: 940 mm (37")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio panorámico
- C. Condensador de libre mantenimiento
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Pata niveladora
- F. Puerta de servicio

