

Línea PCR



- ✓ **Teclado de uso rápido.**
Teclas grandes para mayor legibilidad.
- ✓ **Tri rango**
3 rangos para mayor exactitud en cada pesada.
- ✓ **Pantalla led iluminada**
Con dígitos mas grandes para fácil y rápida lectura.
- ✓ **Batería Recargable.**
Con duración de 100 horas.
- ✓ **Función de caja registradora**
Suma de productos rápidamente.
- ✓ **Hecha en acero inoxidable**
Resistente y de fácil limpieza.

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	13.89cm (5.46")
Ancho	35.68cm (14")
Profundo	36.29cm (14.29")
Plato	35.68cm x 29.08cm (14" x 11.44")

Metrológicas

Capacidad	PCR20-N	2 kg, 4 kg, 20 kg
	PCR40-N	4 kg, 8 kg, 40 kg
	PCR40T-N	4 kg, 8 kg, 40 kg
División Mínima	PCR20-N	1g, 2g, 5g
	PCR40-N	2g, 5g, 10g
	PCR40T-N	2g, 5g, 10g
Tara Máxima	PCR20-N	9.995kg
	PCR40-N	9.990kg
	PCR40T-N	9.990kg

Materiales

Gabinete	Acero inoxidable
Plato	Acero inoxidable
Base	Acero al carbón

Datos eléctricos:

Voltaje de entrada	100-240Vca, 60Hz, 4.5W
Conector báscula	Clavija Americana (Tipo A)
Temp. De operación	-10 a 40°C (14 a 104°)

Datos logística

Peso neto	PCR20-N	7.1 kg
	PCR40-N	8.4 kg
	PCR40T-N	9.0 kg
Peso de embalaje	PCR20-N	8.2 kg
	PCR40-N	8.9 kg
	PCR40T-N	9.5 kg


Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)
---------------------	-------------------------

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Plato
- B. Display Frontal
- C. Gabinete

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

