

# VITRINA CARNICERA AUTOCONTENIDA VTA200

# Línea Comercial



### ✓ VITRINA MODULAR

Vitrina carnicera modular de 2 m de largo color blanco autocontenida lista para usarse sin instalación remota.

### ✓ GRAN CAPACIDAD DE EXHIBICIÓN

Exhibe, conserva y vende más con 2 parrillas superiores y 3 de piso.

### **✓ PUERTAS CORREDIZAS**

Puertas traseras corredizas de vidrio desmontables para mejor manipulación de productos.

### **✓** GRAN ALMACENAMIENTO

Almacén inferior para congelación, ideal para mantener productos en reserva sin perder tiempo en reabastecer.

### **✓** TECHO MOSTRADOR

Techo mostrador que facilita la atención al cliente, pesaje o cierre de venta sin necesidad de otra estación.

<sup>\*</sup>lmágenes con fines ilustrativos Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

<sup>\*</sup>TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.



# VITRINA CARNICERA AUTOCONTENIDA VTA200

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Dimensiones exteriores**

Alto	1337 mm	(54.2")
Ancho	2012 mm	(79.2")
Profundo	1291 mm	(50.8")

### Capacidad interior útil

Volumen utilizable: 750 L (26.5 ft³)

### **Materiales**

Parrillas de Exhibición 5 Parrillas

Dimensiones de Ancho x 905 mm x 410 mm (2 pz.) parrillas de Exhibición Profundo: 565 mm x 690 mm (3 pz.)

Parrillas en Almacen 3 Parrillas Dimensiones de Ancho x

parrillas en almacen Profundo: 610 mm x 560 mm (3 pz.)

### Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje 14.36 A

### Refrigeración

Refrigerante Cantidad de refrigerante	R404a 0.620 Kg
Potencia de compresor	1 1/4 HP
Temperatura de exhibición	0°C A 8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Evaporador de	
almacenamiento	-2°C a -8° C
Evaporador en almacén	Aire forzado
Método de deshielo	Gas caliente
Cut in	-3°C
Cut out	-7°C

### Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115 V / 60 HZ	
Longitud de cable	1.9 m	(74.8")
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P	
lluminación	LED	
Control de temperatura	Termóstato mecánico	

### Datos logísticos:


Cargas de remolques:	48´: 20 pzas.		
	53´: 22 pzas.		
Peso neto	317.4 kg	(465.6 lb)	
Peso de embalaje	326.4 kg	(485.4 lb)	
Dimensiones de	Alto:	1407 mm	(55,4")
embalaje	Ancho:	2328 mm	(91,6")
	Profundo:	1420 mm	(55,9")

## **PARTES / VISTAS DEL EQUIPO**



- A. Doble vidrio curvo frontal
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Mesa trasera de trabajo móvil
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Almacén
- I. Unidad autocontenida

### **SUPERIOR**



# 1377

**LATERAL** 

<sup>\*</sup>TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo