

Línea EQM



- ✓ **LA MÁS PRECISA**
Dos intervalos de operación.
- ✓ **IDEAL PARA USO RUDO**
Construida en acero.
- ✓ **PANTALLA ILUMINADA**
Para lectura fácil y rápida.
- ✓ **CONVERSIÓN DE UNIDADES**
Cambie de kg a lb con un solo botón
- ✓ **BATERÍA RECARGABLE**
Duración de más de 100 horas.
- ✓ **COMUNICACIÓN USB**
Conéctela a su computadora.

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

EQM400		
Alto		1168 mm (45.98")
Ancho		1818 mm (71.57")
Profundo		818 mm (32.20")
Plato		685mm x 831mm (29.96" x 32.71")
EQM1000		
Alto		1168 mm (45.98")
Ancho		844 mm (33.22")
Profundo		1079 mm (42.48")
Plato		736 mm x 958 mm (28.97" x 37.71")

Metrológicas

Capacidad	EQM400	400kg (800lb)
	EQM1000	1000kg (2000lb)
División Mínima	EQM400	0-80kg x 0.05kg (0-160lb x 0.1lb) 80kg-400kg x 0.1kg (160lb-800lb x 0.2lb)
	EQM1000	0-200kg x 0.1kg (0-400lb x 0.2lb) 200kg-1000kg x 0.2kg (400lb-2000lb x 0.5lb)
Tara Máxima	EQM400	400kg (800lb)
	EQM1000	1000kg (2000lb)

Materiales

Módulo	Plástico
Plato	Acero al carbón
Base	Acero al carbón
Barandal	Acero al carbón

Datos eléctricos:

Voltaje de entrada adaptador	100/240Vca, 60Hz, 0.2A
Voltaje de salida adaptador	6.3V, 0.5A
Temp. De operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)

Datos logística

Peso neto:	55kg / 88kg
Peso de embalaje:	59kg / 92kg
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)

Conectividad:

Interface de comunicación	USB
Conector	Tipo B

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Módulo
- B. Torreta
- C. Barandal
- D. Plato
- E. Ruedas

	EQM400	EQM1000
a	1168 mm	1168 mm
b	818 mm	844 mm
c	818 mm	1079 mm

